

2027 MAVERICK SPORT DPS 1000R T ABS



Granite Grey

NYCKELEGENSKAPER

- Visco-Lok† QE främre differential
- ABS-system
- Dynamisk servostyrning (DPS™)
- Maxxis Liberty† 28 x 10 x 14 tum
- 14 tum gjuten aluminium
- Ergoprint-säten med färgaccenter
- RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stoppknapp
- Signalhorn med reglage för körriktningsvisare
- Varningsblinkers och positionsljus (CE)
- Backspeglar på vänster och höger sida
- Krok på främre metallstötångare
- Förarsätessensor
- Dynamisk bromskontroll (ABS + HHC + HDC)
- Dynamisk däckgreppskontroll (BTC + DTC)
- Dynamisk däckgreppskontroll (TCS kan inaktiveras)
- Hastighetsbegränsare: 40 – 60 – 105 (km/tim)
- Sensor på bromshuvudcylinder
- Specifikt utformat avgassystem

MOTOR	1000R
Typ	100 hk (73,6 kW), Rotax® 976 cc, V-twin, vätskekyld, katalytisk avgasrenare
Bränslesystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT med Quick Response System (QRS), ventilation med högt luftflöde och elektroniskt remskydd Extra-L/H/N/R/P
Drivlina	Valbart gräsläge/2WD/4WD med öppen främre differential och ABS-system
Körassistans	Elektronisk utförskörningskontroll SPORT/ECO™-lägen
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS)

FJÄDRING	
Framfjädring	Dubbel A-arm med krängningshämmarstag / 29,2 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	SHOWA 2.0
Fjädring bak	TTA med krängningshämmarstag/ 30,5 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	SHOWA 2.0

DÄCK/HJUL	
Främre och bakre däck	Maxxis Liberty† 28 x 10 x 14 tum
Hjul	14 tum gjuten aluminium

BROMSAR	
Fram och bak	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok

MÅTT/KAPACITET	
Bur	Profilerad störtbur. ROPS-godkänd
Uppskattad torrvtikt	646,3 kg
L x B x H	302,2 x 151,38 x 180,6 cm
Axelavstånd	230,1 cm
Markfrigång	30,5 cm
Lastboxkapacitet	136 kg
Dragkapacitet	680 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 20,2 L
Tank	38 L
Max. antal personer	2

FUNKTIONER	
Instrumentering	193 mm bred digital display med knappsats
Generator	650 W
Anslutning	Likströmsuttag (10 A)
Stölskyddssystem	RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stoppknapp
Belysning	Främre belysningseffekt 110 W LED-strålkastare och premiumbaklyktor
Vinsch	
Ratt	Justering av rattens lutning
Skydd	Inbyggd främre stötfångare av stål Heltäckande bukskydd Stänkskydd
Dragkrokstyp	5 cm dragkrokshållare med bakre dragkrok, dragkula och släpkoppling

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti

BEGÄR EN OFFERT



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. *Torrvtikt för Base-modell visas. †Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrives GmbH. ‡Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla SSV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. SSV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stuntkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att SSV-fordon som har motorer med större cylindervolym än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett SSV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Passageraren måste vara minst 12 år och kunna greppa handtagen, placera fötterna på fotstöden och luta sig mot ryggstödet. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.

