

2027 OUTLANDER 6X6 DPS 1000 T



Granite Grey

NYCKELEGENSKAPER

- Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
- Valbar 4WD/6WD med Visco-Lok QE främre differential
- pDrive primär-CVT med brukskalibrering och extra låg växel
- Motorlägen, Intelligent Engine Braking (iEB) och hastighetsbegränsare
- 28-tums XPS Trail King-däck med 14-tums aluminiumfälgar
- Överdimensionerat bromssystem med 4 skivor
- Heltäckande bukskydd
- RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.)
- 454 kg flakkapacitet
- Dragkapacitet 1 125 kg bromsat släp/ 750 kg obromsat släp
- LED-strålkastare och baklykter
- Speglar
- Varningsblinkers
- Signalknapp med reglage för körriktningsskärmar

MOTOR	1000
Typ	82 hk (60,3 kW)/89,5 Nm, Rotax® 999 cc V-twin, dubbel överliggande kamaxel, vätskekyld, katalytisk avgasrenare, höglödeskylarfläkt på 120 W och 500 cc
Bränslesystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	pDrive primär-CVT med brukskalibrering Extra låg L/H/N/R/P
Drivlina	Valbar 4WD/6WD med Visco-Lok† QE automatiskt låsbar främre differential
Körassistans	Lägen för arbete/standard/sport Intelligent Engine Braking (iEB™) Hastighetsbegränsare
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen

FJÄDRING	
Framfjädring	Välvd dubbel A-arm 25,2 cm (10 tum) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Oljedämpare (REC-kalibrering)
Fjädring bak	Välvd dubbel A-arm 24,8 cm (9,8 tum) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Oljedämpare (REC-kalibrering)

DÄCK/HJUL	
Främre och bakre däck	XPS Trail King – 28 x 8/10 x 14 tum
Hjul	14 tum aluminium

BROMSAR	
Fram	Överdimensionerade dubbla 252 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrvikt *	581 kg
L x B x H	295,3 x 125,2 x 143,5 cm
Hjulbas	217,6 cm
Markfrigång	30,5 cm
Säteshöjd	93,4 cm
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg
Förvaringskapacitet	Främre förvaring: 30 L Bakre förvaring: 220 L Bakre nedre förvaring: 25 L Totalt: 275 L
Dragkapacitet	1 125 kg bromsat släp/ 750 kg obromsat släp
Pallkapacitet	454 kg
Tank	19,5 L

FUNKTIONER	
Instrumentering	7,6 tum (193 mm) digital display
Generator	650 W
Anslutning	Telefonförvaring
Tändning	RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
Stöldskyddssystem	LED-strålkastare och baklykter Signatur-LED
Säte	Standard
Styrstång	Standard
Skydd	Heltäckande bukskydd
Dragkrokstyp	5 cm (2 tum) bakre dragkrok och dragkula

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti

BEGÄR EN OFFERT



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. *Torrvikt för Base-modell visas. †Alla varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla ATV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. ATV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stuntkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att ATV-fordon som har motorer med större cylindervolym än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett ATV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.

