

# 49 RANGER



Berg / Djupsnö  
+ På led eller terrängkörning  
+ Arbete



## ROTAX®-MOTOR

### 600 ACE

### 600 EFI

|                          |                                |                        |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Motordetaljer            | Vätskekyld, 4-takt<br>D.O.H.C. | Vätskekyld,<br>2-takts |
| Antal cylindrar          | 2                              |                        |
| Cylindervolym            | 600 cm <sup>3</sup>            | 599,4 cm <sup>3</sup>  |
| Borrning                 | 74 mm                          | 72,3 mm                |
| Slaglängd                | 69,7 mm                        | 73 mm                  |
| Maximalt varvtal         | 7250 RPM                       | 7500 RPM               |
| Bränslesystem            | EFI                            |                        |
| Rekommenderad bränsletyp | Blyfri bensin                  |                        |
| Minimum oktan            | 95                             |                        |
| Bränsletank              | 37 liter                       |                        |

## DRIVLINA

|                  |                                                                           |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Primärvariator   | eDrive II                                                                 | pDrive |
| Sekundärvariator | QRS                                                                       |        |
| Bromssystem      | Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang,<br>aluminium huvudcylinder |        |

## TORRVIKT

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| Torrsvikt | 238 kg | 229 kg |
|-----------|--------|--------|

## FUNKTIONER

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Chassi      | Radien (EFI)<br>Radien-X (ACE)             |
| Skidor      | Blade DS+                                  |
| Dyna        | Sport, 1-sits                              |
| Styre       | U-typ stål med krokar                      |
| Styrhögare  | 145 mm                                     |
| Startsystem | Elstart och manuell (EFI)<br>Elstart (ACE) |
| Backväxel   | RER (EFI)<br>Mekanisk (ACE)                |

## FÄRG

Viper Red / Black

## DIMENSIONER

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Längd*         | 3330 mm (ACE)<br>3270 mm (EFI) |
| Bredd          | 1200 mm                        |
| Höjd           | 1340 mm                        |
| Spårvidd       | 996 mm                         |
| Drivbandsbredd | 406 mm                         |
| Drivbandslängd | 3923 mm                        |
| Kamhöjd        | 38 mm DSG                      |

## FJÄDRING

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Framfjädring       | LFS+                  |
| Främre stötdämpare | KYB 36                |
| Boggifjädring      | PPS <sup>2</sup> -DS+ |
| Centerstötdämpare  | KYB 36                |
| Bakre stötdämpare  | KYB 36                |

\* Längd utan snöflik.

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM\* och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.  
† Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller  
sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller  
utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.