

COMMANDER RE



På led eller terrängkörning
+ Berg / Djupsnö
+ Arbete
+ Familjeturer



ROTAX®-MOTOR

900 ACE Turbo R

Motordetaljer	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C., turboladdad
Antal cylindrar	3
Cylindervolym	899,0 cm ³
Borrning	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7900 RPM
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bränsletank	42 liter

DRIVLINA

Växellåda	2F/N/R med knappstyrd back
Primärvariator	pDrive
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, aluminium huvudcylinder

TORRVIKT

Torrsvikt	295 kg
-----------	--------

FUNKTIONER

Chassi	Radien-X
Skidor	Blade DS+
Dyna	Modulär, 1-sits med värme
Styre	U-typ stål med krokar, låg grepphandtag
Styrhøjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	Elektromekanisk
Eluppvärmt gasreglage	Standard

FÄRG

Clazier Cyan / Black

DIMENSIONER

Längd*	3240 mm
Bredd	1200 mm
Höjd	1250 mm
Spårvidd	996 mm
Drivbandsbredd	500 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	44 mm PowderMax / 38 mm Ice Cobra Silent (endast vår)

FJÄDRING

Framfjädring	LFS+ med böjda nedre A-armarar
Främre stötdämpare	KYB PRO 36 EA-3 R Kashima
Boggifjädring	EasyRide+ med justering
Centerstötdämpare	KYB 46 Plus Kashima
Bakre stötdämpare	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima

* Längd utan snöflik.

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.
† Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller
sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller
utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.