



2025

RAVE RE



ROTAX®-MOTOR

600R E-TEC

850 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takts, 3-D R.A.V.E.™	
Antal cylindrar	2	
Cylindervolym	599,4 cm ³	849 cm ³
Borrning	72,3 mm	82 mm
Slaglängd	73 mm	80,4 mm
Maximalt varvtal	8100 RPM	7900 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri bensin	
Minimum oktan	95	
Bränsletank	37 liter	
Oljetank (2-takt)	3,4 liter	

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	RS-broms med 4 kolvkaliber, justerbar bromshandtag, aluminium huvudcylinder

TORRVIKT

Torrsvikt	220 kg	231 kg
-----------	--------	--------

FUNKTIONER

Chassi	Radien ²
Skidor	Blade XC+
Dyna	Sport, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med krokar
Styrhjäjare	90 mm
Startsystem	Manuell Elstart (endast vår)
Backväxel	RER

FÄRG

Viper Red/Black

DIMENSIONER

Längd*	3040 mm
Bredd	1270 mm
Höjd	1140 mm
Spårvidd	1097 mm
Drivbandsbredd	381 mm
Drivbandslängd	3487 mm
Kamhöjd	41 mm Cobra 38 mm Ice Ripper XT dubbad (endast vår)

FJÄDRING

Framfjädring	LFS+
Främre stötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Boggifjädring	PPS ³
Centerstötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Bakre stötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima

* Längd utan snöflik.

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™ och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.

