

RAVE RE
WITH ENDURO
PACKAGE



Viper Red/Black

ROTAX®-MOTOR

600R E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takts, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	599,4 cm ³
Borrning	72,3 mm
Slaglängd	73 mm
Maximalt varvtal	8100 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

FÄRG

DIMENSIONER

Längd*	2920 mm
Bredd	1270 mm
Höjd	1140 mm
Spårvidd	1097 mm
Drivbandsbredd	381 mm
Drivbandslängd	3269 mm
Kamhöjd	41 mm Cobra

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	RS-broms med 4 kolvkaliber, justerbar bromshandtag, aluminium huvudcylinder

FJÄDRING

Framfjädring	LFS+
Främre stötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Boggifjädring	PPS ³
Centerstötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Bakre stötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima

TORRVIKT

Torrsvikt	219 kg
-----------	--------

FUNKTIONER

Chassi	Radien ²
Skidor	Blade XC+
Dyna	Sport, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med krokar
Styrhøjare	90 mm
Startsystem	Manuell
Backväxel	RER

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	7,2-tums digital vidvinkel display
Vindruta	Låg
USB-uttag	Ja, i handskfacket
LinQ-festepunkter	1 par

* Längd utan snöflik.

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™ och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.

