

# XTERRAIN



På led eller terrängkörning  
+ Led  
+ Familjeturer



Race Orange / Black

## ROTAX®-MOTOR

### 600R E-TEC

### 600 EFI

| Motordetaljer            | Vätskekyld, 2-takts, 3-D<br>R.A.V.E.™ | Vätskekyld,<br>2-takts |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Antal cylindrar          | 2                                     |                        |
| Cylindervolym            | 599,4 cm <sup>3</sup>                 |                        |
| Borrning                 | 72,3 mm                               |                        |
| Slaglängd                | 73 mm                                 |                        |
| Maximalt varvtal         | 8100 RPM                              | 7500 RPM               |
| Bränslesystem            | Elektronisk bränsle-<br>insprutning   | EFI                    |
| Rekommenderad bränsletyp | Blyfri bensin                         |                        |
| Minimum oktan            | 95                                    |                        |
| Bränsletank              | 37 liter                              |                        |
| Oljetank (2-takt)        | 3,4 liter                             |                        |

## DRIVLINA

| Primärvariator   | pDrive med snabbjust-<br>ering                                            | pDrive |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Sekundärvariator | QRS                                                                       |        |
| Bromssystem      | Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang,<br>aluminium huvudcylinder |        |

## TORRVIKT

| Torrsvikt | 220 kg | 221 kg |
|-----------|--------|--------|
|-----------|--------|--------|

## FÄRG

## DIMENSIONER

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Längd*         | 3180 mm         |
| Bredd          | 1270 mm         |
| Höjd           | 1280 mm         |
| Spårvidd       | 1097 mm         |
| Drivbandsbredd | 406 mm          |
| Drivbandslängd | 3705 mm         |
| Kamhöjd        | 51 mm PowderMax |

## FJÄDRING

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Framfjädring       | LFS+             |
| Främre stötdämpare | KYB 36           |
| Boggifjädring      | PPS <sup>3</sup> |
| Centerstötdämpare  | KYB 36           |
| Bakre stötdämpare  | KYB 36           |

## FUNKTIONER

|             |                                                 |                        |                          |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Chassi      | Radien <sup>2</sup> (600R)<br>Radien (600 EFI)  | Eluppvärmt gasreglage  | Standard                 |
| Skidor      | Blade XC+                                       | Eluppvärmda handtag    | Standard                 |
| Dyna        | Sport, 1-sits                                   | Mätare                 | 4,5-tums digital display |
| Styre       | U-typ aluminium med krokar,<br>låg grepphandtag | Vindruta               | Låg                      |
| Styrhjäjare | 120 mm                                          | Visirutttag fram / bak | Fram                     |
| Startsystem | Elstart och manuell                             | USB-uttag              | Ja, i handskfacket       |
| Backväxel   | RER                                             | LinQ-festepunkter      | 2 par                    |

\* Längd utan snöflik.

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™ och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.  
† Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller  
sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller  
utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.

