

2027 EXPEDITION® LE

Ett crossover-fordon för offtrail-utforskning,
smidiga ledturer och arbetsdagar med extra glädje.

// VAD ÄR NYTT

- 16 tum bred drivband finns som tillval
- Rotax® 600RR E-TEC® -motor med Smart ECO -läge och Silent-Stop -funktion

// PAKETETS HÖJDPUNKTER

- LED-strålkastare
- Finns med 16, 20 eller 24 tum bandalternativ
- Multi-LinQ-platta med 62,2 kg lastkapacitet (20" och 24" endast), Standard LinQ-konfiguration med 25 kg lastkapacitet (endast 16")
- RAS™ X crossover -framfjädring med 1000 mm (39") spårvidd
- Luftkylare med fläkt
- Avtagbart passagerarsäte med uppvärmda handtag
- Dragkrok med 680 kg dragkapacitet när den är utrustad med HD-bakre stötfångare (544 kg std.) (20" och 24" endast)
- Dragkrok med 260 kg dragkapacitet (16" endast)
- Batteri med hög kapacitet (20" och 24" endast)
- Easy Shift-växellåda (H-L-N) med elektromekanisk backväxel (20" och 24" endast)



ROTAX® MOTOR	900 ACE™ TURBO	900 ACE™	600RR E-TEC®
Motordetaljer	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C., turboladdad	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C.	Vätskekyld, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar – Cylindervolym	3 – 899 cm³		2 – 599,4 cm³
Cylinderdiameter – Slaglängd	74 x 69,7 mm		72,3 x 73 mm
Bränslesystem	EFI		Elektronisk bränsle- insprutning med extra insugsspridare
Bränsletyp – oktan	Blyfri – 95		Blyfri – 95
Bränsletank (L)	42 (24" och 20"), 36 (16")		36
Oljetank (L)			3,4

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™	pDrive™	pDrive™ med
Sekundärvariator	QRS Vent	QRS	snabbjustering
			QRS Vent
Delning, drivhjul		73 mm	

TORRVIKT

Torrsvikt (kg)	303 (20") 315 (24")	250 (16") 292 (20") 303 (24")	239
----------------	------------------------	-------------------------------------	-----

DIMENSIONER

Längd	3278 mm	
Bredd	1155 mm (16") 1170 mm (20") 1220 mm (24")	1155 mm (16")
Höjd	1562 mm	
Spårvidd	1000 mm (justerbar)	
Tillgängliga drivband (tum) (Längd x bredd x profil)	PowderMax: 154 x 16 x 2.0 Crosscut: 154 x 20 x 1.5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1.5	PowderMax: 154 x 16 x 2.0

FÄRG

Monument Grey 
Black (900 ACE 20" & 24") 

FJÄDRING

Framfjädring	RAS X
Främre stötdämpare	KYB 36
Framfjädringens fjädringsväg	220 mm
Boggifjädring	uMotion
Centerstötdämpare	KYB 36
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	266 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen5
Strålkastare	LED
Skidor	Pilot 7.4 (20" & 24") Pilot DS 2 (16")
Dyna	WideTrack 2-sits (20" & 24") Trail, bred 2-sits (16")
Styre	J-krokar / Grepphandtag
Styrhjäjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	Elektromekanisk / RER™ (600RR E-TEC)
Luftkylare med fläkt	Ja
Bromssystem	Brembo
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard (förare och passagerare)
Instrumenttyp	4,5" digital
Vindruta	Ultra-hög
Coromantstyrstål	3/8 fyrkantigt / 4
Stötfångare fram / Stötfångare bak	Heavy-duty / Dragkrok (20" och 24") Heavy-duty med dragkrok (16")

ski-doo®

©2026 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP].
Alla rättigheter förbehålles.™, ® och BRP är varumärken som tillhör
BRP eller dess dotterbolag. Alla övriga varumärken är varumärken
tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter
genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier
Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med
eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller
utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.

